

راهنمای نصب چشم و مگنت بیسیم دزدگیر کلاسیک

کددهی شوک سنسور بی سیم (زون 2)

L * *

* * * *

H * *

D₀ D₁ D₂ D₃ A₇ A₆ A₅ A₄ A₃ A₂ A₁ A₀

جهت کددهی شوک سنسور بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر (D3 - D2 - D1 - D0) را مانند شکل قرار دهید و الباقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و شوک سنسور را روشن نمایید. سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید. شوک سنسور را تحریک نمایید دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت شوک سنسور کد گرفته آن را نصب نمایید. جهت اضافه نمودن شوک سنسور فقط لازم است جامپر شوک سنسور را مانند شوک سنسور نصب شده تنظیم نمایید. در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.

کددهی مگنت بی سیم (زون 2)

۱ * *

۲ * * * *

۳ * *

L

N

H

D₃ D₂ D₁ D₀ A₇ A₆ A₅ A₄ A₃ A₂ A₁ A₀

جهت کددهی مگنت بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر (D3 - D2 - D1 - D0) را مانند شکل قرار دهید و الباقی جامپرها را بصورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید. سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید و مگنت را تحریک نمایید

دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت مگنت کد گرفته و آن را نصب نمایید. جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید. در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه مگنت بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.

توضیحات: دستگاهای که قابلیت تفکیک زون 2 و 3 را دارد. بعد از کدهی، جامپر (D0) را به پایه (N-H) تغییر دهید.

AfraSanatDoor.com